

**IPBCAMA02Z03A****CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM****ADVANCE  
SERIE**

Caméra IP all-in-one couleurs Jour et Nuit, optique motorisée varifocale de 5÷50 mm avec fonction Autofocus, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, boîtier étanche IP66, 5 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 1000m (Smart IR), compatible ONVIF-(Profil S et Profil G).



**IPBCAMA02Z03A**

**CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capteur                                | 1/3" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan     |
| Lens type                              | Autofocus, Motorized                           |
| Lens optique varifocal dimensions (mm) | 5 ÷ 50                                         |
| Champ de vision horizontal (°)         | 50÷7.1                                         |
| Champ de vision vertical (°)           | 30.7÷4                                         |
| Champ de vision diagonale (°)          | 58.5÷8.1                                       |
| Shutter électronique (s)               | 1/25÷100000                                    |
| Zoom optique caméra                    | 10x                                            |
| Zoom numérique caméra                  | 16x                                            |
| Sensibilité                            | 0.018 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Rapport signal/bruit (dB)              | >50 (AGC OFF)                                  |
| Filtre IR                              | Mécanique                                      |
| Transmission vidéo                     | Triple streaming                               |
| Logiciel de gestion                    | Comelit Advance VMS                            |
| Résolution vidéo                       | 1920x1080 (Full-HD 1080p)                      |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compression vidéo                       | H.264, H.265, MJPEG                                                                                                                        |
| Nombre d'images par secondes            | 30fps                                                                                                                                      |
| Protocoles supportés                    | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Mise à jour firmware via le réseau      | Oui                                                                                                                                        |
| Usagers reliés simultanément            | 6 (live)                                                                                                                                   |
| Sécurité du réseau                      | Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP                                                                           |
| Visualisation à distance par navigateur | Internet Explorer                                                                                                                          |
| Contrôle à distance par mobile          | app Comelit Advance (Android, iOS)                                                                                                         |

**FONCTIONS**



**IPBCAMA02Z03A**

**CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM**

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection de mouvements         | 396                                                                                                          |
| Analyse vidéo                   | Passage de ligne, pénétration dans la zone, Détection de changement de scène, Détection facial               |
| Zones de masquage (n°)          | 4                                                                                                            |
| Compensation contre-jour (BLC)  | BLC, HLC                                                                                                     |
| Effets numériques               | Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR)        | WDR (120dB)                                                                                                  |
| Contrôle DNR                    | 3DNR                                                                                                         |
| Réglage équilibrage des blancs  | AWB, Intérieur, Manuel, De plein air                                                                         |
| Contrôle gain automatique (AGC) | Oui                                                                                                          |
| Titrage camàra                  | Oui                                                                                                          |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR         | 5 led arrays / 100m (Smart IR)      |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK)   | IK10 (boîtier métallique)           |
| Indice de protection IP              | IP66                                |
| Entrées/sorties alarme               | 1/1                                 |
| Entrées/Sorties audio                | 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a) |
| Contrôle caméra avec RS485           | Oui                                 |
| Sortie vidéo analogique              | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)           |
| Type de sortie LAN                   | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)       |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (128GB max)                |

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tension d'alimentation               | 12VDC                     |
| Absorption max. (W)                  | 13                        |
| Alimentation PoE                     | Standard IEEE 802.3af     |
| Absorption avec alimentation PoE (W) | 15                        |
| Type d'alimentation                  | PoE, Alimentation externe |
| Diamètre (mm)                        | 109                       |



**IPBCAMA02Z03A**

## **CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM**

### **DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Profondeur (mm)                         | 360                           |
| Poids du produit (g)                    | 1700                          |
| Matériaux de construction               | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage                       | All in one                    |
| Couleur du produit                      | Blanc                         |
| Température de fonctionnement (°C)      | -30 ÷ 60                      |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                       |



**IPBCAMA02Z03A**

## **CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM**

### **ACCESSOIRES**



**JBA-  
TBBA**

**BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.